

VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTIÈRES ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEURS D'EFFORT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
APPUIE-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
FEUX DE JOUR À DEL	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPMS)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE (LDW)	-	-	STD	-	-	-	STD
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT (FCM)	-	-	STD	-	-	-	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	STD	-	-	-	STD
SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT (BSW)	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE (RCTA)	-	STD	STD	-	STD	STD	STD

**VERROUS DE ROUES, POUR
ROUES EN ALLIAGE**

ACC

ACC

ACC

ACC

ACC

ACC

ACC

PERFORMANCE

**MOTEUR MIVEC À 4
CYLINDRES, SACT DE 2,4 L**

STD

STD

STD

-

-

-

-

**MOTEUR MIVEC À 6
CYLINDRES, SACT DE 3 L**

-

-

-

STD

STD

STD

STD

**BOÎTE À VARIATION
CONTINUE (CVT)**

STD

STD

STD

-

-

-

-

**BOÎTE AUTOMATIQUE À 6
VITESSES AVEC LOGIQUE
DE RALENTI AU POINT
MORT**

-

-

-

STD

STD

STD

STD

**PALETTES DE
CHANGEMENTS DE VITESSE**

-

-

-

STD

STD

STD

STD

**SUPER CONTRÔLE
INTÉGRAL (S-AWC) AVEC
SÉLECTEUR DE MODE
(ECO/AUTO/SNOW/GRAVEL)**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

**SUSPENSION AVANT À
JAMBES DE FORCE
MACPHERSON ET
SUSPENSION ARRIÈRE À
BRAS MULTIPLES**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

**BARRE STABILISATRICE À
L'AVANT ET À L'ARRIÈRE**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

**FREINS À DISQUES
VENTILÉS À L'AVANT ET
FREINS À DISQUES PLEINS
À L'ARRIÈRE**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

**DIRECTION À ASSISTANCE
VARIABLE À CRÉMAILLÈRE**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

**FREIN DE STATIONNEMENT
ÉLECTRIQUE**

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

EXTÉRIEUR

JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO	STD	-	-	STD	-	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO	-	STD	STD	-	STD	-	STD
JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES	-	-	-	-	-	STD	-
PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16	STD	-	-	STD	-	-	-
PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PLAQUES DE PROTECTION STYLISÉ ARGENT (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE)	-	-	-	-	-	STD	-
CALANDRE ARGENT	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
CALANDRE NOIRE	-	-	-	-	-	STD	-
MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
PHARES À HALOGÈNE AVEC EXTINCTION AUTOMATIQUE	STD	STD	-	STD	-	-	-
PHARES À HALOGÈNE AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	-	-	STD	-	-
PHARES À DEL AVEC ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUES	-	-	STD	-	-	STD	STD
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL	-	-	STD	-	-	-	STD

KIT DE GALERIES DE TOIT , MARQUE THULE POUR VEHICULES EQUIPES DE BARRES DE TOIT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
KIT DE GALERIES DE TOIT , MARQUE THULE POUR VEHICULES EQUIPES DE POINTS D'ANCRAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-SKIS/PLANCHE À NEIGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VÉLOS SUR TOIT, 5990E - THULE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
CAPTEURS DE REcul NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE PULSE 614	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE FORCE XT LARGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-CHARGE FORCE XT EXTRA LARGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
EVO WINGBAR BARRES DE CHARGEMENTS 53"	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
THULE COMPASS SUPPORTER DES KAYAKS OU DE SUP	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELO SUR TOIT PRORIDE XT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELOS (4) CAMBER POUR ATTELAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
PORTE-VELOS (2) CAMBER POUR ATTELAGE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
THULE SNOWPACK L PORTE-SKIS OU DE PLANCHES	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

INTÉRIEUR

SIÈGES AVANT CHAUFFANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	STD	-	-	STD	-	-	-
SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
SIÈGE DU PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	STD	-	-	STD	-	-	-
SIÈGE PASSAGER AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 4 DIRECTIONS	-	STD	STD	-	STD	STD	STD
RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DU SUPPORT LOMBAIRE POUR LE CONDUCTEUR	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE DE 2E RANGÉE À DOSSIER DIVISÉ RABATTABLE 60/40 (COULISSANT)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGE RABATTABLE À PLAT À LA 3E RANGÉE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
SIÈGES EN TISSU AVEC COUTURES CONTRASTANTES	STD	-	-	STD	-	-	-
SIÈGES EN SUÈDE ARTIFICIEL HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	STD	-	-	STD	STD	-
SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	STD	-	-	-	STD
GARNITURE DE PAVILLON NOIRE	-	-	-	-	-	STD	-
POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT	STD	STD	-	STD	STD	STD	-

CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE (À L'ARRIÈRE DE LA CONSÔLE CENTRALE)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	STD	-	-	-	-	-	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	STD	STD	STD	STD	STD	STD
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES (TOUTES POUR LE CONDUCTEUR)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
COMMUTATEUR DE FENÊTRE ÉCLAIRÉ	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)	-	-	STD	-	-	-	STD
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO(MC) ET CARPLAY D'APPLE	STD	STD	-	STD	STD	STD	-
CHAÎNE MITSUBISHI POWER SOUND AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO(MC) ET CARPLAY D'APPLE	-	-	STD	-	-	-	STD
6 HAUT-PARLEURS	STD	STD	-	STD	STD	STD	-

HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE	-	-	-	-	-	STD	STD
ESSUIE-GLACES AVEC DÉTECTEUR DE PLUIE	-	-	STD	-	STD	STD	STD
SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT POUR LE SIÈGE ARRIÈRE	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
ÉCOUTEURS POUR SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC
DÉMARREUR À DISTANCE (AVEC UNE TELECOMMANDE)	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC	ACC

COULEURS EXTÉRIEURES

BRUN QUARTZ	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
BLEU COSMIQUE	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
GRIS TITANE	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
ARGENT STERLING	STD	STD	STD	STD	STD	-	STD
DIAMANT ROUGE	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
BLANC PERLÉ	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
NOIR LABRADOR	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

COULEURS INTÉRIEURES

TISSU NOIR	STD	-	-	STD	-	-	-
NOIR SUÈDE ARTIFICIEL	-	STD	-	-	STD	STD	-
CUIR NOIR	-	-	STD	-	-	-	STD

MOTEUR

ENTRAÎNEMENT	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC
TYPE DE MOTEUR	2,4 L MIVEC 4 cylindres en ligne	2,4 L MIVEC 4 cylindres en ligne	2,4 L MIVEC 4 cylindres en ligne	3 L MIVEC V6	3 L MIVEC V6	3 L MIVEC V6	3 L MIVEC V6
CODE DU MOTEUR	4J12	4J12	4J12	6B31	6B31	6B31	6B31
CULBUTERIE	SACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 24 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 24 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 24 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)	SACT, 24 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)
CYLINDRÉE	2 360 cm ³	2 360 cm ³	2 360 cm ³	2 998 cm ³	2 998 cm ³	2 998 cm ³	2 998 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	88,0 x 97,0 mm	88,0 x 97,0 mm	88,0 x 97,0 mm	87,6 x 82,9 mm	87,6 x 82,9 mm	87,6 x 82,9 mm	87,6 x 82,9 mm
TAUX DE COMPRESSION	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
PUISSANCE	166 HP à 6 000 tr/mn	166 HP à 6 000 tr/mn	166 HP à 6 000 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn	224 HP à 6 250 tr/mn
COUPLE	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	162 lb.-pi. à 4 200 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn	215 lb.-pi. à 3 750 tr/mn
BLOC-MOTEUR	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CULASSE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LIGNE ROUGE	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn	6 500 tr/mn
SYSTÈME D'ALIMENTATION	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint	Injection multipoint
ÉMISSIONS	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)	TIER 3-BIN 70 (50S)
CARBURANT RECOMMANDÉ	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Ordinaire, sans plomb	Super, sans plomb	Super, sans plomb	Super, sans plomb	Super, sans plomb
TYPE D'HUILE MOTEUR	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20	0W-20

TRANSMISSION

VOIE AVANT	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po
VOIE ARRIÈRE	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po	1 540 mm / 60,6 po
GARDE AU SOL MINIMALE	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po	215 mm / 8,5 po

DIMENSIONS INTÉRIEURES

NOMBRE DE PLACES	7	7	7	7	7	7	7
VOLUME INTÉRIEUR AVEC TOIT OUVRANT	-	3 562 L / 125,8 pi. ³	3 562 L / 125,8 pi. ³	-	3 562 L / 125,8 pi. ³	3 562 L / 125,8 pi. ³	3 562 L / 125,8 pi. ³
VOLUME INTÉRIEUR SANS TOIT OUVRANT	3 630 L / 128,2 pi. ³	-	-	3 630 L / 128,2 pi. ³	-	-	-
VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) AVEC TOIT OUVRANT	-	1 727 L / 61.0 pi. ³	1 727 L / 61.0 pi. ³	-	1 727 L / 61.0 pi. ³	1 727 L / 61.0 pi. ³	1 727 L / 61.0 pi. ³
VOLUME DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LES SIÈGES AV.) SANS TOIT OUVRANT	1 792 L / 63.3 pi. ³	-	-	1 792 L / 63.3 pi. ³	-	-	-
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE ARRIÈRE) AVEC TOIT OUVRANT	-	934 L / 33,00 pi. ³	934 L / 33,00 pi. ³	-	934 L / 33,00 pi. ³	934 L / 33,00 pi. ³	934 L / 33,00 pi. ³
ESPACE DE CHARGEMENT (DERRIÈRE LE SIÈGE ARRIÈRE) SANS TOIT OUVRANT	968 L / 34,2 pi. ³	-	-	968 L / 34,2 pi. ³	-	-	-
VOLUME DE CHARGEMENT (DERR. LE SIÈGE 3E RANG.)	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³	292 / 10,3 pi. ³

ESPACE PASSAGERS

DÉGAGEMENT À LA TÊTE - AVANT (SANS TOIT OUVRANT) (MM/PO)	1 031 mm / 40,6 po	-	-	1 031 mm / 40,6 po	-	-	-
DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVANT AVEC TOIT OUVRANT (MM/PO)	-	1 014 mm / 39,9 po	1 014 mm / 39,9 po	-	1 014 mm / 39,9 po	1 014 mm / 39,9 po	1 014 mm / 39,9 po

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES AVANT (MM/PO)	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po	1 432 mm / 56,4 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES AVANT (MM/PO)	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po	1 336 mm / 52,6 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES AVANT (MM/PO)	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po	1 039 mm / 40,9 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE AVEC TOIT OUVRANT (MM/PO)	-	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po	-	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po	944 mm / 37,2 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE ARRIÈRE (SANS TOIT OUVRANT) (MM/PO)	975 mm / 38,4 po	-	-	975 mm / 38,4 po	-	-	-
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES ARRIÈRE (MM/PO)	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po	1 423 mm / 56,0 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES ARRIÈRE (MM/PO)	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po	1 318 mm / 51,9 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES ARRIÈRE (MM/PO)	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po	947 mm / 37,3 po
DÉGAGEMENT À LA TÊTE À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po	908 mm / 35,7 po
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po	1 279 mm / 50,4 po
DÉGAGEMENT AUX HANCHES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po	1 001 mm / 39,4 po
DÉGAGEMENT AUX JAMBES À LA 3E RANGÉE (MM/PO)	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po	715 mm / 28,2 po

POIDS

GROUPE MOTOPROPULSEUR	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC	S-AWC
PTMVI (KG/LBS.)	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 205 kg / 4 861 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.	2 280 kg / 5 027 lbs.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité

5 ans ou
kilométrage
illimité