



CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ	ES	SE	GT
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI : DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE) COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR FREINS ANTIBLOCCAGE RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ LOGIQUE D'ANTIPATINAGE SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE ANTIDÉMARRAGE SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT) VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE) CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT APPUIE-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE FEUX DE JOUR ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE		S	
AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE	-	-	S
ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT	-	-	S
PERFORMANCE	ES	SE	GT
MOTEUR MIVEC À 3 CYLINDRES, DACT DE 1,2 L	S	S	S
BOÎTE MANUELLE À 5 VITESSES	S	-	-
BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT)	O	S	S
SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE À BARRE DE TORSION	S	S	S
BARRE STABILISATRICE À L'AVANT	S	S	S
FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À TAMBOUR À L'ARRIÈRE	S	S	S
DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE	S	S	S
EXTÉRIEUR	ES	SE	GT
JANTES EN ACIER DE 14 PO AVEC ENJOLIVEURS	S	-	-
JANTES EN ALLIAGE DE 14 PO	-	S	-
JANTES EN ALLIAGE DE 15 PO	-	-	S
PNEUS TOUTES SAISONS P165/65 R14	S	S	-
PNEUS TOUTES SAISONS P175/55 R15	-	-	S
ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE	S	S	S
PHARES À HALOGÈNE À EXTINCTION AUTOMATIQUE	S	S	-
PHARES À DEL À EXTINCTION AUTOMATIQUE	-	-	S
FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL	-	-	S
PHARES ANTIBROUILLARD AVANT	-	-	S
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	S	S	-
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ	-	-	S
RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE	S	S	S



CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR (SUITE)	ES	SE	GT
CLIGNOTANT SUR L'AILE	S	S	-
ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE	S	S	S
ANTENNE DE TOIT	S	S	S
DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE	S	S	S
FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL	S	S	S
AILERON ARRIÈRE	S	S	S
INTÉRIEUR	ES	SE	GT
SIÈGES AVANT CHAUFFANTS	-	-	S
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS (COULISSANT ET INCLINABLE)	S	S	-
ACCOUDOIR INTÉGRÉ AU SIÈGE CONDUCTEUR	-	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR)	-	-	S
SIÈGE PASSAGER AVANT RÉGLABLE EN 4 DIRECTIONS	S	S	S
SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE	S	S	S
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ	S	S	-
SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME À PIQÛRES CONTRASTANTES	-	-	S
PARE-SOLEIL POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR	S	S	S
LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT	S	S	S
POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (2)	S	S	S
PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (1)	S	S	S
CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC PORTE-GOBELETS	S	S	S
VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVANT AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (2)	S	S	S
VOLANT EN URÉTHANE	S	S	-
VOLANT GAINÉ DE CUIR	-	-	S
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR EN URÉTHANE	S	S	-
POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉ DE CUIR	-	-	S
LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ	S	S	S
TABEAU DE BORD À ENJOLIVEUR PEINT ARGENT	-	-	S
PLANCHE DE BORD AVEC ÉLÉMENT CONTRASTANT NOIR LUSTRÉ	S	S	-
PLANCHE DE BORD ET GARNITURE DE PORTE AVEC ÉLÉMENT CONTRASTANT NOIR LUSTRÉ	-	-	S
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES	S	S	-
POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES À L'AVANT ET NOIRES À L'ARRIÈRE	-	-	S
TAPIS DE PLANCHER	S	S	S
CONFORT ET COMMODITÉ	ES	SE	GT
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S	S	S
FILTRE À AIR MICRONIQUE	S	S	S
CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER	S	S	S
INTERFACE BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE	S	S	S

**CARACTÉRISTIQUES**

CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)	ES	SE	GT
PORT USB	S	S	S
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE	-	S	-
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE	-	-	S
GLACES AVANT À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À DESCENTE AUTOMATIQUE	S	-	-
GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES	-	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT	-	S	S
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE AM/FM	S	-	-
CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 7,0 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO ^{MC} ET CARPLAY D'APPLE	-	S	S
4 HAUT-PARLEURS	S	S	S
CAMÉRA DE RECU	S	S	S
COMMANDES AUDIO AU VOLANT	S	S	S
COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR	S	S	S
INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À SEMI-HAUT CONTRASTE	-	-	S
AFFICHAGE MULTI-INFORMATION (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE POSITION CVT/BVM, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT)	S	S	S
TÉMOIN DE MODE « ECO » (CVT)	0	S	S
TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE	S	S	S
COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT	S	S	S



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR	ES / SE / GT
TYPE DE MOTEUR	1,2 L 3 CYLINDRES EN LIGNE
CODE DU MOTEUR	3A92
MÉCANISME DES SOUPAPES	DACT, 12 SOUPAPES, CALAGE ÉLECTRONIQUE INNOVATEUR DES SOUPAPES MITSUBISHI (MIVEC)
CYLINDRÉE (CC/PO3)	1193 / 72,8
ALÉSAGE ET COURSE (MM/PO)	3,0X3,5 / 75,0X90,0
TAUX DE COMPRESSION	10,5:1
PUISSANCE (À TR/MIN)	78 CH À 6000
COUPLE	74 CH À 4000
BLOC-CYLINDRES	ALUMINIUM
CULASSES	ALUMINIUM
RÉGIME MAX (TR/MIN)	6500
SYSTÈME D'ALIMENTATION	INJECTION MULTIPPOINT
ÉMISSIONS	TIER 3 BIN 70
CARBURANT RECOMMANDÉ	ORDINAIRE SANS PLOMB, INDICE D'OCTANE 87 OÙ 91
TYPES DE BOÎTE DE VITESSES	ES/SE/GT
TYPE	RAPPORTS DE LA BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES
	1 ^{RE} 3,545
	2 ^E 1,913
	3 ^E 1,310
	4 ^E 0,973
	5 ^E 0,804
	MARCHE ARRIÈRE 3,214
	DÉMULTIPLICATION FINALE 4,055
TYPE	CVT AVEC INVECS-III
RAPPORTS AUTOMATIQUES CVT	À VARIATION CONTINUE ENTRE 4,007 - 0,550
	MARCHE ARRIÈRE 3,771
	DÉMULTIPLICATION FINALE 3,757
SUSPENSION	ES/SE/GT
AVANT	JAMBES MACPHERSON
ARRIÈRE	À BARRE DE TORSION
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	ES/SE/GT
EMPATTEMENT (PO/MM)	96,5/2450
LONGUEUR (PO/MM)	151,4/3846
LARGEUR (PO/MM)	65,6/1665
HAUTEUR (PO/MM)	59,4/1510
VOIE AVANT (PO/MM)	56,3/1430



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (SUITE)	ES/SE/GT	
VOIE ARRIÈRE (PO/MM)	55,7/1415	
GARDE AU SOL MINIMALE (PO/MM)	6,3/160	
PLACES ASSISES	5	
VOLUME INTÉRIEUR L / PI ³	103,3/2927	
VOLUME DE L'HABITACLE L / PI ³	86,2/2441	
CAPACITÉ DE CHARGEMENT L / PI ³ (DERRIÈRE LE SIÈGE AVANT)	17,1/484	
CAPACITÉ DE CHARGEMENT L / PI ³ (DERRIÈRE LE SIÈGE ARRIÈRE)	47,0/1331	
ESPACE POUR LES PASSAGERS	ES/SE/GT	
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - AVANT (PO/MM)	39,0/991	
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES (PO/MM)	51,7/1314	
DÉGAGEMENT AUX HANCHES (PO/MM)	48,8/1240	
DÉGAGEMENT AUX JAMBES (PO/MM)	41,7/1058	
DÉGAGEMENT À LA TÊTE - ARRIÈRE (PO/MM)	37,2/945	
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES - ARRIÈRE (PO/MM)	51,0/1296	
DÉGAGEMENT AUX HANCHES - ARRIÈRE (PO/MM)	46,4/1179	
DÉGAGEMENT AUX JAMBES - ARRIÈRE (PO/MM)	34,2/869	
POIDS	ES/SE	GT
PNBV (LB/KG) BM5 [CVT]	2910 / 1320 [3020 / 1370]	[3020 / 1370]
POIDS À VIDE - BM5 (LB/KG) [CVT]	2029/920 [2095/950]	[2128/965]
DIRECTION	ES/SE/GT	
TYPE	DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE	
RAYON DE BRAQUAGE DES ROUES (PI/M)	30,2/9,2	
FREINS	ES/SE/GT	
TYPE DE FREINS AVANT	À DISQUE VENTILÉ	
TYPE DE FREINS ARRIÈRE	FREINS À TAMBOUR	
SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCCAGE	4 CAPTEURS, 4 CANAUX AVEC RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DU FREINAGE	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE	ES/SE/GT	
CAPACITÉ (GAL/L)	7,7 / 35	
CONSOMMATION ESTIMÉE	ES/SE	GT
BM À 5 RAPPORTS VILLE/ROUTE/COMBINÉE (L/100KM)	7,1/5,8/6,5	-
CVT VILLE/ROUTE/COMBINÉE (L/100KM)	6,6/5,6/6,2	6,6/5,6/6,2
JANTES ET PNEUS	ES/SE/GT	
TYPE DE JANTE	EN ACIER/EN ALLIAGE ALUMINIUM	EN ALLIAGE ALUMINIUM
TAILLE DE JANTE	14 PO	15 PO
TAILLE DE PNEU	P165/65R14	175/55R15
TYPE DE PNEU	TOUTES SAISONS	



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

JANTES ET PNEUS (SUITE)	ES/SE/GT
ROUE DE SECOURS	T115/70D14
GARANTIE	ES/SE/GT
DE BASE	5 ANS OU 100 000 KILOMÈTRES
GROUPE MOTOPROPULSEUR	10 ANS OU 160 000 KILOMÈTRES
ASSISTANCE ROUTIÈRE	5 ANS OU KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE N = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE